

Transmax ATF DX III Multivehicle

Λιπαντικό Αυτόματων Συστημάτων Μετάδοσης

Περιγραφή

Η Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle σχεδιάστηκε για χρήση σε αυτόματα κιβώτια της GM παλαιότερα του 2005 και σε αυτόματα κιβώτια της Ford κατασκευασμένα μεταξύ 1983 και 1996 όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής Dexron® (II ή III) ή Mercon. Το προϊόν είναι εγκεκριμένο έναντι της TES 389 για χρήση σε συστήματα μετάδοσης βαρέων οχημάτων της Allison. Είναι επίσης εγκεκριμένο για χρήση στα αυτόματα κιβώτια μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών οχημάτων.

Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σε αρκετά συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης συστημάτων διεύθυνσης.

Πλεονεκτήματα

- Εγκρίσεις πολλών κατασκευαστών που το καθιστούν κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών.
- Ειδικά σχεδιασμένο για να έχει υψηλή θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση προστατεύοντας αποτελεσματικά από δημιουργία επικαθίσεων και αύξησης του ιξώδους, διατηρώντας την καλή λειτουργία και την απόδοση του κιβωτίου και του λιπαντικού.
- Βέλτιστα τριβολογικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και μετάδοση της ισχύος χωρίς απώλειες.
- Υψηλός δείκτης ιξώδους για διατήρηση του ιξώδους σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών προσφέροντας αποτελεσματική προστασία των κιβωτίων και ομαλή λειτουργία των υποβοηθούμενων συστημάτων διεύθυνσης.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Transmax ATF DX III Multivehicle
Σχετική Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	175
Ιξώδες, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	216

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

Allison TES 389,
MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,
MB-Approval 236.9,
Voith H55.6335.xx,
Volvo Transmission Oil 97341:071,
ZF TE-ML 04D, 14A
Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60οC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Transmax ATF DX III Multivehicle

28 Jul 2020

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr