



Στοιχεία Προϊόντος

Magnatec 0W-30 D

Αδιάκοπτη προστασία απο την αρχή.

Περιγραφή

Προσκολλημένα μόρια, επανεφευρέθηκαν.

Στην σημερινή εποχή, ακόμη και ένας συντηρητικός οδηγός μπορεί να σβήσει και να ξεκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του μέχρι και 18.000 φορές το χρόνο¹. Και όλα αυτά είτε μπλοκαρισμένος στην κυκλοφορία μέσα στις πόλεις ή περιμένοντας στις διασταυρώσεις με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικροσκοπικές φθορά στον κινητήρα

Μοναδικά, τα πρωτοποριακά μόρια DUALOCK του Castrol MAGNATEC προσκολλώνται σε κρίσιμα μέρη κινητήρα και κλειδώνουν μαζί για:

- Σχηματίζουν ένα ισχυρό πεδίο προστασίας
- Μειώνουν δραματικά τόσο την φορά κατά την εκκίνηση² όσο και κατά την περίοδο "ξεκίνα-σταμάτα"³ κατά 50%.
- Μ Παρέχει μοναδική προστασία και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την σύγχρονη οδήγηση

Castrol MAGNATEC. Αδιάκοπτη προστασία απο την αρχή.

¹ Global average from 50 cities, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Tested versus the Sequence IVA API SN wear limit.

³ Tested versus the CEC OM646LA ACEA wear limits.

Εφαρμογή

Το Castrol MAGNATEC 0W-30 D είναι κατάλληλο είναι κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ρευστότητας SAE 0W-20 και προδιαγραφής ACEA C2.

Το Castrol MAGNATEC 0W-30 D είναι κατάλληλο για κινητήρες που απαιτούν λιπαντικό ρευστοτητας SAE 0W-30 και να ικανοποιεί την προδιαγραφή Ford WSS-M2C950-A.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol Magnatec 0W-30 D
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viscosity, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	52.8
Viscosity Index	ASTM D2270	None	178
Pour Point	ASTM D97	°C	-51
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.75

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C2

Meets Ford WSS-M2C950-A

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευση τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτυπήματα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία εγαλύτερη των 60°C ή να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου

Magnatec 0W-30 D

06 Feb 2023

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr