

# K2 BRAKE CALIPER PAINT 400 ML CZARNY



Lakier do zacisków i bębnow hamulcowych  
Indeks produktu: L346CA  
Kod kreskowy: 5906534012951

## Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

## Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

## Opis

**K2 Brake Caliper Paint** to profesjonalny lakier do malowania zacisków i bębnow hamulcowych. Specjalna receptura farby do zacisków została opracowana na bazie najwyższej jakości żywic. Dzięki temu K2 Brake Caliper Paint tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności temperaturowej, nawet do +260 stopi Celsjusza.

Farba do zacisków hamulcowych w puszcze K2 nadaje zaciskom modne o stylowe wykończenie o wysokim połysku. Do wyboru mamy 6 niepowtarzalnych kolorów:

- wyścigowy czerwony
- bystry niebieski
- perlisty srebrny
- śmiały żółty
- ostra czerń
- zieleń tropikalna
- złoto królewskie

Powłoka lakiernicza powstała na powierzchni zacisku po malowaniu, jest wysoce odporna na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, pył hamulcowy, środki chemiczne (w tym płyny do mycia felg), sól, benzynę, kwaśne deszcze i niekorzystne warunki atmosferyczne. Działa również antykorozyjnie.

Każdy z 7 kolorów lakieru do zacisków w sprayu zapewni niepowtarzalny wygląd kół w Twoim samochodzie. Jeśli zastanawiasz się jaką farbą pomalować zaciski – właśnie znalazłeś. Lakier do hamulców K2 to produkt wydajny i wyjątkowo łatwy w użyciu. Jedna puszka wystarczy na pomalowanie pary zacisków hamulcowych. Nie zwlekaj, zyskaj stylowe i efektowne wykończenie wyglądu swojego auta, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.

## SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zaciski można malować bez i po demontażu.
2. Przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania

późniejszej dobrej przyczepności farby.

3. Odtłuścić powierzchnię, np. przy pomocy [K2 Brake Cleaner](#).
4. W przypadku malowania zacisków bez demontażu, dokładnie zamaskować sąsiadujące elementy.
5. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
6. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych, przewodów oraz części ruchomych hamulca.

Po zakończonej aplikacji odstawić na 30-60 min do całkowitego wyschnięcia.

Pełne utwardzenie farby to 12 godzin w temperaturze 20 stopni.

## Prezentacja

[https://www.slideshare.net/slideshow/embed\\_code/239408185?rel=0&startSlide=1](https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/239408185?rel=0&startSlide=1)

## Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

### 1. Malowanie zacisków hamulcowych - jak to zrobić?

#### Czytaj więcej

Niedawno pisaliśmy wam, jakie wrażenie mogą zrobić na obserwatorach odpowiednio dobrane felgi. Ten wcale nie tak wielki element pojazdu potrafi czynić cuda, wyróżniając twoje auto z rzędu identycznych modeli. Felga to nie jedyny element związany z kołem, którym wyróżnisz swój samochód z tłumy.

<https://k2.com.pl/blog/malowanie-zaciskow/>